

JUDO PROFI-PLUS ¾ "-2"

- Njemačka kvaliteta
- Pouzdana zaštita od prodora nečistoća
- Ekonomična i jednostavna upotreba bez potrebe mijenjanja filterskih uložaka

Zaštitni filter s povratnim ispiranjem JUDO PROFI-PLUS tip JPF + ¾ "-1 ¼" i JPF 1 ½ "-2" (ručna izvedba)

Za mehaničku i profilaktičku bakteriološku zaštitu, po DIN EN 13443-1 i DIN 19628, s DIN-DVGW certifikatom Njemačkog instituta za normiranje (DIN) i Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW) za filtraciju svih nečistoća u vodi koje bi kao elementi prozračivanja mogle potaknuti koroziju cijevi kojima protječe voda i dovesti do smetnji u radu kontrolnih i regulacijskih organa.

Namijenjen je za filtraciju vode do 30°C.

Dizajn: kućište filtera od kvalitetnog sivog lijeva, PN 16, sa unutarnjom i vanjskom zaštitom od korozije iz umjetne mase, priрубnički priključak po DIN EN 1092, filterska jedinica – mrežica posrebrna za bakteriološku zaštitu, donja/gornja širina propusnosti 0,095/0,125, ručno kolo za povratno ispiranje pri istovremenom čišćenju kontrolnog stakla bez potrebe prekida opskrbe vodom za vrijeme ispiranja, sa hvatačem blata na ulasku u filter za zadržavanje većih čestica nečistoće.

U ponudi i izvedbe s nestandardnom propusnošću filterske mrežice (30µm, 320µm i 500µm).



TIP	JPF+	JPF+	JPF+	JPF	JPF
Priključak	¾ "	1"	1 ¼ "	1 ½ "	2"
Protok m ³ /h	6,7	7,6	8,5	18,0	22,0
Duljina instalacije (mm)	180	195	230	252	280
Dimenzije (mm)	130x165x410	130x165x410	130x170x410	158x207x432	158x215x432
Filterska mrežica (µm)	100	100	100	100	100
Radni pritisak (bar)	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16

*Protok pitke vode kod gubitka pritiska od 0,5 bar