

JUDO PROFIMAT-PLUS-ATP ¾" - 2"

- Njemačka kvaliteta
- Pouzdana zaštita od prodora nečistoća
- Ekonomična i jednostavna upotreba bez potrebe mijenjanja filterskih uložaka
- Automatsko povratno ispiranje filtera pomoću ugrađenog timera sa kontrolom diferencijalnog pritiska

Automatski zaštitni filter s povratnim ispiranjem i kontrolom diferencijalnog pritiska Judo PROFIMAT PLUS-ATP ¾" - 2" (JPF+ -ATP)

Za profilaktičku bakteriološku zaštitu, po DIN EN 13443-1 i DIN 19628, s DIN-DVGW certifikatom Njemačkog instituta za normiranje (DIN) i Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW) za filtraciju svih nečistoća u vodi koje bi kao elementi prozračivanja mogle potaknuti koroziju cijevi kojima protječe voda i dovesti do smetnji u radu kontrolnih i regulacijskih organa.

Namijenjen je za filtraciju vode do 30°C.

Dizajn: kućište filtera od kvalitetnog sivog lijeva, PN 16, sa unutarnjom i vanjskom zaštitom od korozije iz umjetne mase, prirubnički priključak po DIN EN 1092, filterska jedinica – mrežica posrebrana za bakteriološku zaštitu, donja/gornja širina propusnosti 0,095/0,125, sa hvatačem blata na ulasku u filter za zadržavanje većih čestica nečistoće, sa priključkom za manometar (opcija!, manometar nije uključen u isporuci).

Filter ima ugrađenu automatiku za ispiranje za pokretanje povratnog ispiranja, utikač 230V/50 Hz, ugrađenu bateriju u slučaju ispada opskrbe električnom energijom, tastatura za upravljanje, LCD display, sa dvije mogućnosti automatskog ispiranja – vremensko ispiranje (intervali u izboru 4 sata do 50 dana) i ispiranje na osnovi razlike u pritisku (ugrađena tlačna sklopka za razliku u pritisku, razlika do 1 bar)



U ponudi i izvedbe s nestandardnom propusnošću filterske mrežice (30µm, 320µm i 500µm).

Tip	JPF+-ATP	JPF+-ATP	JPF+-ATP	JPF+-ATP	JPF+-ATP
Priključak	¾ "	1"	1 ¼ "	1 ½ "	2"
Protok m ³ /h*	6,7	7,6	8,5	18,0	22,0
Duljina instalacije (mm)	180	195	230	252	280
Dimenzije (mm)	133x181x500	133x181x500	133x181x500	158x227x491	158x235x491
Filterska mrežica (µm)	100	100	100	100	100
Radni pritisak (bar)	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16

*Protok pitke vode kod gubitka pritiska od 0,5 bar