

IMPEKS

NAPRAVE ZA OBRADU VODE

IMPEKS BUBNJARCI d.o.o.

Bubnjarci 75, 47280 Kamanje – HR

OIB: 05331302896

IBAN: HR7524020061100611991

e-mail: impeks@impeks.hr

tel: + 385 47 757 589

UV sterilizator vode
VIQUA AQUAZ S2Q-VP950



Ultraljubičasti sustavi za dezinfekciju vode tvrtke VIQUA. Kvaliteta vode za piće može se mijenjati s vremenom i postati kontaminirana štetnim bakterijama. VIQUA kompaktni UV dezinfekcijski sustavi pružaju pouzdanu i ekonomičnu zaštitu pitke vode u bilo kojem stambenom prostoru. Asortiman VIQUA proizvoda dizajniran je i testiran da osigura kvalitetnu pitku vodu svima na dohvat ruke. VIQUA nudi sustave s rasponom protoka od samo 19 l/min za malu kuću ili vikendicu, do 68 l/min za veći dom ili manju tvrtku.

Značajke VIQUA UV sustava za dezinfekciju vode

- Opremljen za inaktivaciju parazita otpornih na klor kao što su Cryptosporidium i Giardia, štetne bakterije poput E.Coli te virusa koji nisu vidljivi golim okom.
- Posebno dizajnirane i ispitane Sterilume™ -HO lampe pružaju dosljedan i pouzdan ultraljubičasti učinak tijekom cijelog životnog vijeka žarulje (9000 sati) kako bi se osiguralo kontinuirano pročišćavanje.
- Sustav je jednostavan za održavanje i servisiranje što omogućuje laku zamjenu lampe.
- Izrađen s izdržljivom komorom od nehrđajućeg čelika za produljenje vijeka trajanja i eliminaciju degradacije ultraljubičastim svjetlom.
- Safety-Loc™ konektor s blokadom koja osigurava prekid napajanja prije nego što se lampa može ukloniti.
- Kontroler vizualno prikazuje preostali životni vijek žarulje i aktivirat će alarm ako UV žarulja prestane raditi. Sustavi za praćenje opremljeni su UV senzorom koji omogućuje kontinuirano očitavanje UV intenziteta.
- Nadzirani sustavi omogućuju ugradnju opciskog solenoidnog ventila koji će zaustaviti protok vode kroz komoru ako UV učinak padne ispod sigurne razine.

Radni uvjeti:

radni tlak max. 10 bar, temperatura vode 2 – 40°C, , el. priključak 230 V/ 50 Hz, vrijeme trajanja lampe 9.000 sati.

Model	Aquaz S2Q	Aquaz S5Q	Aquaz S8Q	Aquaz VH150	Aquaz VH 200	Aquaz VH 410/2	Aquaz VP950
Max. protok (m ³ /h)	0,7	1,4	2,3	1,1	2,0	4,2	10,5
Snaga žarulje (W)	22	30	46	32	35	60	96
Promjer / Duljina (mm)	65x432	64x560	64x900	89x330	89x450	89x596	1140x89
Priključak	½ "	¾ "	¾ "	1"	1"	1"	1 ½ "

