

FILTRACIJA

Male čestice, veliki problem

Šteta koja se, godinu za godinom, gomila na nezaštićenim cijevima, elementima, instalacijama i uređajima može prerasti u nepopravljivu štetu. Uzrok ovih problema često su male čestice pijeska i prljavštine uvučene u instalacije vodovodne (vodoopskrbne) mreže.

Što se tada događa? Ove čestice tvore elektrokemijske elemente koji uzrokuju koroziju, hrđu, pa čak i pucanje cijevi. Događaju se oštećenja na slavinama, instalacijama, grijacim elementima i kućanskim aparatima.

JUDO EASY FILT B 1"

- Njemačka kvaliteta
- Pouzdana zaštita od prodora nečistoća
- Ekonomična i jednostavna upotreba bez potrebe mijenjanja filterskih uložaka
- Efikasno ispiranje filtera uz pomoć vakuumske rotacijske sustava, bez prekida opskrbe vodom i minimalnom potrošnjom vode za ispiranje

Filter sa povratnim ispiranjem tip Judo Filt-B 1"

s patentiranim keramičkim ventilom za ispiranje s kontrolnim znakom Njemačkog instituta za normiranje (DIN) i Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW) za filtraciju svih nečistoća u vodi koje bi kao elementi prozračivanja mogle potaknuti koroziju cijevi kojima protječe voda i dovesti do smetnji u radu kontrolnih i regulacijskih organa.

Dizajn: Zvono filtera od kvalitetne plastike, PN 16, kućište filtera od mesinga s vijcima, navojni priključak, materijal filtera od plemenitog čelika, donja/gornja širina propusnosti 0,095/0,125, posrebrana jedinica za čišćenje, ručno kolo za povratno ispiranje pri istovremenom čišćenju kontrolnog stakla.

S integriranim slobodnim ispustom i patentiranim keramičkim ventilom za ispiranje s priključkom crijeva.

Poklopac za pokrivanje s podsjetnikom za ispiranje.

Tehnički podaci:

Cijevni priključak	1 "
Protok vode max.	4,6 m ³ /h
Radni tlak max.	10 bar
Radna temperatura max.	30°C
Gubitak tlaka nakon povratnog ispiranja	0,2 bar
Širina mrežice	0,1 mm
Duljina instalacije	195 mm

