

## JUDO PROFI DN 65-200

- Njemačka kvaliteta
- Pouzdana zaštita od prodora nečistoća
- Ekonomična i jednostavna upotreba bez potrebe mijenjanja filterskih uložaka

### Zaštitni filter s povratnim ispiranjem JUDO PROFI tip JPF DN 65-200

Za profilaktičku bakteriološku zaštitu, po DIN EN 13443-1 i DIN 19628, s DIN-DVGW certifikatom Njemačkog instituta za normiranje (DIN) i Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW) za filtraciju svih nečistoća u vodi koje bi kao elementi prozračivanja mogle potaknuti koroziju cijevi kojima protječe voda i dovesti do smetnji u radu kontrolnih i regulacijskih organa.

Namijenjen je za filtraciju vode do 30°C.

Dizajn: kućište filtera od kvalitetnog sivog lijeva, PN 16, sa unutarnjom i vanjskom zaštitom od korozije iz umjetne mase, prirubnički priključak po DIN EN 1092, filterska jedinica – mrežica posrebrana za bakteriološku zaštitu, donja/gornja širina propusnosti 0,095/0,125, ručno kolo za povratno ispiranje pri istovremenom čišćenju kontrolnog stakla bez potrebe prekida opskrbe vodom za vrijeme ispiranja, sa hvatačem blata na ulasku u filter za zadržavanje većih čestica nečistoće.



U ponudi i izvedbe s nestandardnom propusnošću filterske mrežice (30µm, 320µm i 500µm).

Tip	JPF	JPF	JPF	JPF	JPF	JPF
Priključak	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Protok m <sup>3</sup> /h*	28	65	78	100	150	200
Duljina instalacije (mm)	240	320	320	560	560	600
Dimenzije (mm)	240x185x513	320x231x591	320x231x608	560x250x643	560x474x684	600x474x731
Filterska mrežica (µm)	100	100	100	100	100	100
Radni pritisak (bar)	1,5-16	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10	1,5-10

\*Protok pitke vode kod gubitka pritiska od 0,5 bar