

Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 100 - VAD 350 1 ½ "

automatska dvostruka naprava za omekšavanje vode s dvije filterske posude izrađene iz poliestera ojačane staklenim vlaknima te odvojenom posudom za sol, vođena s centralnim upravljačkim ventilom, koji automatski upravlja radom i regeneracijom naprave. Filterske posude su punjene kationskom smolom primjerenom za pitku vodu i vodu za prehrambenu industriju. U sklopu upravljačkog ventila ugrađen je mješalni ventil, koji omogućava podešavanje tvrdoće obrađene vode. Za regeneraciju se upotrebljava tabletirana sol.

Radni uvjeti:

- Priključak (ulaz/izlaz): 1 ½ "
- Radni pritisak: 3 – 6 bar
- Temp. vode max: 30°C
- El. napajanje: 220V/50 Hz

Tip		VAD 100	VAD 125	VAD 150	VAD 175	VAD 200
Kapacitet	m ³ /°dH	400	500	600	700	800
Potrošnja soli	kg/reg.	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0
Ionska masa	litra	2x100	2x125	2x150	2x175	2x200
Nominalni protok	m ³ /h	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0
Dimenzije naprave šxdxv	mm	1500x600x 1700	1800x800x 2000	1900x800x 2000	2000x900x 2000	2000x900x 2000

Tip		VAD 250	VAD 300	VAD 350
Kapacitet	m ³ /°dH	1000	1200	1400
Potrošnja soli	kg/reg.	60,0	72,0	84,0
Ionska masa	litra	2x250	2x300	2x350
Nominalni protok	m ³ /h	10,0	12,0	14,0
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	10,0	10,0	10,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	2,50	3,0	3,50
Dimenzije naprave šxdxv	mm	2000x900x 2000	2500x1200 x2200	2500x1200 x2200

Tekst za troškovničku stavku

<p style="text-align: center;">VAD 100</p> <p style="text-align: center;">Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 100</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 4,0 m³/h -Fleck ventil 9500 SXT -priključak 1 ½ " -tlačna posuda za ionsku masu 14x65"- 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x100 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~1500x600x1700 mm -tabletirana sol 100kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<p style="text-align: center;">VAD 125</p> <p style="text-align: center;">Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 125</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 5,0 m³/h -Fleck ventil 9500 SXT -priključak 1 ½ " -tlačna posuda za ionsku masu 16x65"- 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x125 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~1800x800x2000 mm -tabletirana sol 125kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode
<p style="text-align: center;">VAD 150</p> <p style="text-align: center;">Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 150</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 6,0 m³/h -Fleck ventil 9500 SXT -priključak 1 ½ " -tlačna posuda za ionsku masu 18x65"- 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x150 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~1900x800x2000 mm -tabletirana sol 150kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<p style="text-align: center;">VAD 175</p> <p style="text-align: center;">Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 175</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 7,0 m³/h -Fleck ventil 9500 SXT -priključak 1 ½ " -tlačna posuda za ionsku masu 18x65"- 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x175 litara -posuda za sol 350l -dimenzije: ~2000x900x2000 mm -tabletirana sol 175kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode
<p style="text-align: center;">VAD 200</p> <p style="text-align: center;">Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 200</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 8,0 m³/h -Fleck ventil 9500 SXT -priključak 1 ½ " -tlačna posuda za ionsku masu 21x62" – 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x200 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~ 2000x900x2000 mm -tabletirana sol 200kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<p style="text-align: center;">VAD 250</p> <p style="text-align: center;">Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 250</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 10,0 m³/h -Fleck ventil 9500 SXT -priključak 1 ½ " -tlačna posuda za ionsku masu 21x62" – 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x250 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~2200x900x2000 mm -tabletirana sol 250kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode

VAD 300	VAD 350
Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 300	Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 350
<ul style="list-style-type: none">-nominalni protok 12,0 m³/h-Fleck ventil 9500 SXT-priključak 1 ½ "-tlačna posuda za ionsku masu 24x65" – 2 kom-ionska masa Resinex KW-8, 2x300 litara-posuda za sol 500 l-dimenzije: ~2500x1200x2200 mm-tabletirana sol 300 kg-indikator za mjerenje tvrdoće vode	<ul style="list-style-type: none">-nominalni protok 14,0 m³/h-Fleck ventil 9500 SXT-priključak 1 ½ "-tlačna posuda za ionsku masu 24x65" – 2 kom-ionska masa Resinex KW-8, 2x350 litara-posuda za sol 500 l-dimenzije: ~2500x1200x2200 mm-tabletirana sol 350 kg-indikator za mjerenje tvrdoće vode

