

## Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 10 - VAD 100 1"

automatska dvostruka naprava za omekšavanje vode s dvije filterske posude izrađene iz poliestera ojačane staklenim vlaknima te odvojenom posudom za sol, vođena s centralnim upravljačkim ventilom, koji automatski upravlja radom i regeneracijom naprave. Filterske posude su punjene kationskom smolom primjerenom za pitku vodu i vodu za prehrambenu industriju. U sklopu upravljačkog ventila ugrađen je mješalni ventil, koji omogućava podešavanje tvrdoće obrađene vode. Za regeneraciju se upotrebljava tabletirana sol.

Radni uvjeti:

- Priključak (ulaz/izlaz): 1"
- Radni pritisak: 3 – 6 bar
- Temp. vode max: 30°C
- El. napajanje: 220V/50 Hz

Tip		VAD 10	VAD 15	VAD 20	VAD 25	VAD 30
<b>Kapacitet</b>	m <sup>3</sup> /°dH	40	60	80	100	120
<b>Potrošnja soli</b>	kg/reg.	2,40	3,60	4,80	6,0	7,20
<b>Ionska masa</b>	litra	2x10	2x15	2x20	2x25	2x30
<b>Nominalni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
<b>Maksimalni kratkotrajni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Potrošnja vode</b>	m <sup>3</sup> /reg.	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
<b>Dimenzije naprave šxdxv</b>	mm	1100x500x 1200	1100x500x 1200	1100x500x 1200	1100x500x 1200	1100x500x 1200

Tip		VAD 50	VAD 60	VAD 75	VAD 100
<b>Kapacitet</b>	m <sup>3</sup> /°dH	200	240	300	400
<b>Potrošnja soli</b>	kg/reg.	12,0	14,40	18,0	24,0
<b>Ionska masa</b>	litra	2x50	2x60	2x75	2x100
<b>Nominalni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	2,0	2,40	3,0	4,0
<b>Maksimalni kratkotrajni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Potrošnja vode</b>	m <sup>3</sup> /reg.	0,50	0,60	0,75	1,0
<b>Dimenzije naprave šxdxv</b>	mm	1300x600x 1650	1300x600x 1650	1300x600x 1650	1700x800x 2000

## Tekst za troškovničku stavku

<p style="text-align: center;"><b>VAD 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 0,4 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 7x35"- 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x10 litara</li> <li>-posuda za sol 85 l</li> <li>-dimenzije: ~1100x500x1200 mm</li> <li>-tabletirana sol 25kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VAD 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 0,6 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 7x35" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x15 litara</li> <li>-posuda za sol 85l</li> <li>-dimenzije: ~1100x500x1200 mm</li> <li>-tabletirana sol 25kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>VAD 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 0,8 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 10x35" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x20 litara</li> <li>-posuda za sol 85 l</li> <li>-dimenzije: ~1100x500x1200 mm</li> <li>-tabletirana sol 25kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VAD 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 1,0 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 10x35" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x25 litara</li> <li>-posuda za sol 85 l</li> <li>-dimenzije: ~1100x500x1200 mm</li> <li>-tabletirana sol 25kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>VAD 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 1,2 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 10x35" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x30 litara</li> <li>-posuda za sol 85 l</li> <li>-dimenzije: ~1100x500x1200 mm</li> <li>-tabletirana sol 25kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VAD 50</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 50</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 2,0 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 12x48" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x50 litara</li> <li>-posuda za sol 190 l</li> <li>-dimenzije: ~1300x600x1650 mm</li> <li>-tabletirana sol 50kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>

<b>VAD 60</b>	<b>VAD 75</b>
<b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 60</b>	<b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 75</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 2,4 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 12x52" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x60 litara</li> <li>-posuda za sol 190 l</li> <li>-dimenzije: ~1300x600x1650 mm</li> <li>-tabletirana sol 50 kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 3,0 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 13x54" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x75 litara</li> <li>-posuda za sol 190 l</li> <li>-dimenzije: ~1300x600x1650 mm</li> <li>-tabletirana sol 75 kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>
<b>VAD 100</b>	
<b>Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 100</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 4,0 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Fleck ventil 9100/1600 SXT</li> <li>-priključak 1"</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 14x65" – 2 kom</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 2x100 litara</li> <li>-posuda za sol 190 l</li> <li>-dimenzije: ~1700x800x2000 mm</li> <li>-tabletirana sol 100 kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	

