

Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 150 - VAD 450 2 "

automatska dvostruka naprava za omekšavanje vode s dvije filterske posude izrađene iz poliestera ojačane staklenim vlaknima te odvojenom posudom za sol, vođena s dva centralna upravljačka ventila, koji automatski upravljaju radom i regeneracijom naprave. Filterske posude su punjene kationskom smolom primjerenom za pitku vodu i vodu za prehrambenu industriju. U sklopu upravljačkog ventila ugrađen je mješalni ventil, koji omogućava podešavanje tvrdoće obrađene vode. Za regeneraciju se upotrebljava tabletirana sol.

Radni uvjeti:

- Priključak (ulaz/izlaz): 2"
- Radni pritisak: 3 – 6 bar
- Temp. vode max: 30°C
- El. napajanje: 220V/50 Hz

Tip		VAD 150	VAD 200	VAD 250	VAD 300	VAD 350	VAD 450
Kapacitet	m ³ /°dH	600	800	1000	1200	1400	1800
Potrošnja soli	kg/reg.	36,0	48,0	60,0	72,0	84,0	108,0
Ionska masa	litra	2x150	2x200	2x250	2x300	2x350	2x450
Nominalni protok	m ³ /h	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	18,0
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	1,5	2,0	2,50	3,0	3,5	4,5
Dimenzije naprave šxdxv	mm	2000x800x2100	2000x800x2100	2000x800x2100	2000x1000x2200	2000x1000x2200	2000x1000x2300



Tekst za troškovničku stavku

VAD 150	VAD 200
Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 150	Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 200
<ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 6,0 m³/h -Fleck ventil 2910 NXT -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 18x65"- 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x150 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~2000x800x2100 mm -tabletirana sol 150kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 8,0 m³/h -Fleck ventil 2910 NXT -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 21x53"- 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x200 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~2000x800x2100 mm -tabletirana sol 200kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode
VAD 250	VAD 300
Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 250	Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 300
<ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 10,0 m³/h -Fleck ventil 2910 NXT -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 21x62" – 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x250 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~2000x800x2100 mm -tabletirana sol 250kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 12,0 m³/h -Fleck ventil 2910 NXT -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 24x65" – 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x175 litara -posuda za sol 500 l -dimenzije: ~2000x1000x2200 mm -tabletirana sol 300kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode
VAD 350	VAD 450
Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 350	Automatski dvostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAD 450
<ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 14,0 m³/h -Fleck ventil 2910 NXT -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 24x65" – 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x350 litara -posuda za sol 500 l -dimenzije: ~ 2000x1000x2200 mm -tabletirana sol 350kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 18,0 m³/h -Fleck ventil 2910 NXT -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 30x72" – 2 kom -ionska masa Resinex KW-8, 2x450 litara -posuda za sol 750 l -dimenzije: ~2000x1000x2300 mm -tabletirana sol 450kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode