

### Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 100 – VAS 350 1 ½ "

automatska jednostruka naprava za omekšavanje vode s jednom filterskom posudom izrađenom iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima te odvojenom posudom za sol, vođena s centralnim upravljačkim ventilom, koji automatski upravlja radom i regeneracijom naprave. Filterska posuda je punjena kationskom smolom primjerenom za pitku vodu i vodu za prehrambenu industriju. U sklopu upravljačkog ventila ugrađen je mješalni ventil, koji omogućava podešavanje tvrdoće obrađene vode. Za regeneraciju se upotrebljava tabletirana sol.

Radni uvjeti:

- Priključak: 1 ½ "
- Radni pritisak: 3 – 6 bara
- Temperatura vode max: 30°C
- El.napajanje: 220V/50Hz

Tip		VAS 100	VAS 125	VAS 150	VAS 175	VAS 200
<b>Kapacitet</b>	m <sup>3</sup> /°dH	400	500	600	700	800
<b>Potrošnja soli</b>	kg/reg.	24	30	36	42	48
<b>Ionska masa</b>	litra	100	125	150	175	200
<b>Nominalni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	4,4	5,4	6,6	7,4	8,0
<b>Maksimalni kratkotrajni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Potrošnja vode</b>	m <sup>3</sup> /reg.	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
<b>Dimenzije naprave šxdxv</b>	mm	1150x800x2000	1200x800x2000	1200x800x2000	1300x900x2000	1400x900x2000

Tip		VAS 250	VAS 300	VAS 350
<b>Kapacitet</b>	m <sup>3</sup> /°dH	1000	1200	1400
<b>Potrošnja soli</b>	kg/reg.	60	72	84
<b>Ionska masa</b>	litra	250	300	350
<b>Nominalni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	10,0	11,6	13,6
<b>Maksimalni kratkotrajni protok</b>	m <sup>3</sup> /h	15,0	15,0	15,0
<b>Potrošnja vode</b>	m <sup>3</sup> /reg.	2,5	3,0	3,5
<b>Dimenzije naprave šxdxv</b>	mm	1500x900x2000	1800x1200x2200	1800x1200x2200



## Tekst za troškovničku stavku

<p style="text-align: center;"><b>VAS 100</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 100</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 4,4 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li> <li>-priključak 1 ½ "</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 14x65"</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 100 litara</li> <li>-posuda za sol 190 l</li> <li>-dimenzije: ~1150x800x2000 mm</li> <li>-tabletirana sol 100 kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VAS 125</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 125</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 5,4 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li> <li>-priključak 1 ½ "</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 16x65"</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 125 litara</li> <li>-posuda za sol 190 l</li> <li>-dimenzije: ~1200x800x2000 mm</li> <li>-tabletirana sol 125kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>VAS 150</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 6,6 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li> <li>-priključak 1 ½ "</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 16x65"</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 150 litara</li> <li>-posuda za sol 350 l</li> <li>-dimenzije: ~1200x800x2000 mm</li> <li>-tabletirana sol 150kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VAS 175</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 175</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 7,4 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li> <li>-priključak 1 ½ "</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 18x65"</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 175 litara</li> <li>-posuda za sol 350 l</li> <li>-dimenzije: ~1300x900x2000 mm</li> <li>-tabletirana sol 175kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>VAS 200</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 8,0 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li> <li>-priključak 1 ½ "</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 18x65"</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 200 litara</li> <li>-posuda za sol 350 l</li> <li>-dimenzije: ~1400x900x2000 mm</li> <li>-tabletirana sol 200kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>VAS 250</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 250</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nominalni protok 10,0 m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li> <li>-priključak 1 ½ "</li> <li>-tlačna posuda za ionsku masu 21x60"</li> <li>-ionska masa Resinex KW-8, 250 litara</li> <li>-posuda za sol 350 l</li> <li>-dimenzije: ~1500x900x2000</li> <li>-tabletirana sol 250kg</li> <li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li> </ul>

VAS 300	VAS 350
<p><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 300</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-nominalni protok 11,6 m<sup>3</sup>/h</li><li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li><li>-priključak 1 ½ "</li><li>-tlačna posuda za ionsku masu 24x69"</li><li>-ionska masa Resinex KW-8, 300 litara</li><li>-posuda za sol 500 l</li><li>-dimenzije: ~1800x1200x2000mm</li><li>-tabletirana sol 300kg</li><li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li></ul>	<p><b>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 350</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-nominalni protok 13,6 m<sup>3</sup>/h</li><li>-Autotrol Magnum 1 ½ "</li><li>-priključak 1 ½ "</li><li>-tlačna posuda za ionsku masu 24x69"</li><li>-ionska masa Resinex KW-8, 350 litara</li><li>-posuda za sol 500 l</li><li>-dimenzije: ~1800x1200x2200 mm</li><li>-tabletirana sol 350kg</li><li>-indikator za mjerenje tvrdoće vode</li></ul>