

Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 15 – VAS 125 1"

automatska jednostruka naprava za omekšavanje vode s jednom filterskom posudom izrađenom iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima te odvojenom posudom za sol, vođena s centralnim upravljačkim ventilom, koji automatski upravlja radom i regeneracijom naprave. Filterska posuda je punjena kationskom smolom primjerenom za pitku vodu i vodu za prehrambenu industriju. U sklopu upravljačkog ventila ugrađen je mješalni ventil, koji omogućava podešavanje tvrdoće obrađene vode. Za regeneraciju se upotrebljava tabletirana sol.

Radni uvjeti:

- Priključak: 1"
- Radni pritisak: 3 – 6 bara
- Temp. vode max: 30°C
- El.napajanje: 220V/50Hz

Tip		VAS 15	VAS 30	VAS 45	VAS 50	VAS 60
Kapacitet	m ³ /°dH	60	120	180	200	240
Potrošnja soli	kg/reg.	3,60	7,20	10,80	12,0	14,4
Ionska masa	litra	15	30	45	50	60
Nominalni protok	m ³ /h	0,60	1,20	1,80	2,00	2,40
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	0,16	0,30	0,45	0,50	0,60
Dimenzije naprave šxdxv	mm	650x440x 1110	720x440x 1110	800x600x 1300	900x400x 1650	900x400x 1700

Tip		VAS 75	VAS 100	VAS 125
Kapacitet	m ³ /°dH	300	400	500
Potrošnja soli	kg/reg.	18,0	24,0	30,0
Ionska masa	litra	75	100	125
Nominalni protok	m ³ /h	3,0	4,00	5,00
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	5,0	5,0	5,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	0,75	1,0	1,25
Dimenzije naprave šxdxv	mm	1100x550x 1700	1100x550x 2100	1200x710x 2100

Tekst za troškovničku stavku

<p style="text-align: center;">VAS 15</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 15</p> <p>-nominalni protok 0,6 m³/h -Fleck ventil 5600 SXT -priključak 1" -tlačna posuda za ionsku masu 7x35" -ionska masa Resinex KW-8, 15 litara -posuda za sol 85 l -dimenzije: ~650x440x1110 mm -tabletirana sol 25kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode</p>	<p style="text-align: center;">VAS 30</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 30</p> <p>-nominalni protok 1,2 m³/h -Fleck ventil 5600 SXT -priključak 1" -tlačna posuda za ionsku masu 10x35" -ionska masa Resinex KW-8, 30 litara -posuda za sol 85l -dimenzije: ~720x440x1110 mm -tabletirana sol 25kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode</p>
<p style="text-align: center;">VAS 45</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 45</p> <p>-nominalni protok 1,8 m³/h -Fleck ventil 5600 SXT -priključak 1" -tlačna posuda za ionsku masu 10x54" -ionska masa Resinex KW-8, 45 litara -posuda za sol 100 l -dimenzije: ~800x600x1300 mm -tabletirana sol 50kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode</p>	<p style="text-align: center;">VAS 50</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 50</p> <p>-nominalni protok 2,0 m³/h -Fleck ventil 5600 SXT -priključak 1" -tlačna posuda za ionsku masu 12x48" -ionska masa Resinex KW-8, 50 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~900x400x1650 mm -tabletirana sol 50kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode</p>
<p style="text-align: center;">VAS 60</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 60</p> <p>-nominalni protok 2,4 m³/h -Fleck ventil 5600 SXT -priključak 1" -tlačna posuda za ionsku masu 12x52" -ionska masa Resinex KW-8, 60 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~900x400x1700 mm -tabletirana sol 50kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode</p>	<p style="text-align: center;">VAS 75</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 75</p> <p>-nominalni protok 3,0 m³/h -Fleck ventil 5600 SXT -priključak 1" -tlačna posuda za ionsku masu 13x54" -ionska masa Resinex KW-8, 75 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~1100x550x1700 -tabletirana sol 50kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode</p>

VAS 100	VAS 125
<p>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 100</p> <ul style="list-style-type: none">-nominalni protok 4,0 m³/h-Fleck ventil 5600 SXT-priključak 1"-tlačna posuda za ionsku masu 14x65"-ionska masa Resinex KW-8, 100 litara-posuda za sol 190 l-dimenzije: ~1100x550x2100 mm-tabletirana sol 100kg-indikator za mjerenje tvrdoće vode	<p>Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 125</p> <ul style="list-style-type: none">-nominalni protok 5,0 m³/h-Fleck ventil 5600 SXT-priključak 1"-tlačna posuda za ionsku masu "-ionska masa Resinex KW-8, 60 litara-posuda za sol 190 l-dimenzije: ~1200x710x2100 mm-tabletirana sol 100kg-indikator za mjerenje tvrdoće vode

