

JUDO PROFIMAT-ATP DN 65-200

- Njemačka kvaliteta
- Pouzdana zaštita od prodora nečistoća
- Ekonomična i jednostavna upotreba bez potrebe mijenjanja filterskih uložaka
- Automatsko povratno ispiranje filtera pomoću ugrađenog timera sa kontrolom diferencijalnog pritiska

Automatski zaštitni filter s povratnim ispiranjem Judo PROFIMAT-ATP DN 65-200

Za profilaktičku bakteriološku zaštitu, po DIN EN 13443-1 i DIN 19628, s DIN-DVGW certifikatom Njemačkog instituta za normiranje (DIN) i Njemačkog saveza za vodu i plin (DVGW) za filtraciju svih nečistoća u vodi koje bi kao elementi prozračivanja mogle potaknuti koroziju cijevi kojima protječe voda i dovesti do smetnji u radu kontrolnih i regulacijskih organa.

Namijenjen je za filtraciju vode do 30°C.

Dizajn: kućište filtera od kvalitetnog sivog lijeva, PN 10, sa unutarnjom i vanjskom zaštitom od korozije iz umjetne mase, prirubnički priključak po DIN EN 1092, filterska jedinica – mrežica posrebrana za bakteriološku zaštitu, donja/gornja širina propusnosti 0,095/0,125, sa hvatačem blata na ulasku u filter za zadržavanje većih čestica nečistoće, sa priključkom za manometar.

Filter ima ugrađenu automatiku za ispiranje za pokretanje povratnog ispiranja, utikač 230V/50 Hz, ugrađenu bateriju u slučaju ispada opskrbe električnom energijom, tastatura za upravljanje, LCD display, kontrola diferencijalnog pritiska, vremenska regeneracija (intervali u izboru 4 sata do 50 dana), vanjska upravljačka jedinica (JPF ATP 125-200).

Gumb za ručno pokretanje povratnog ispiranja.

U ponudi i izvedbe s nestandardnom propusnošću filterske mrežice (30µm, 320µm i 500µm).

Tip	JPF-ATP DN 65	JPF-ATP DN 80	JPF-ATP DN 100
Priključak	DN 65	DN 80	DN 100
Protok m ³ /h*	28	65	78
Duljina instalacije (mm)	240	320	320
Dimenzije (mm)	240x185x577	320x231x650	320x231x669
Filterska mrežica (µm)	100	100	100
Radni pritisak (bar)	1,5-16	1,5-10	1,5-10

*Protok pitke vode kod gubitka pritiska od 0,5 bar



IMPEKS

NAPRAVE ZA OBRADU VODE

IMPEKS BUBNJARCI d.o.o.

Bubnjarci 75, 47280 Kamanje – HR

OIB: 05331302896

IBAN: HR7524020061100611991

e-mail: impeks@impeks.hr

tel: + 385 47 757 589



Tip	JPF-ATP	JPF-ATP	JPF-ATP
Priključak	DN 125	DN 150	DN 200
Protok m ³ /h*	100	150	200
Duljina instalacije (mm)	560	560	600
Dimenzije (mm)	560x250x702	560x470x740	600x470x781
Filterska mrežica (µm)	100	100	100
Radni pritisak (bar)	1,5-10	1,5-10	1,5-10

*Protok pitke vode kod gubitka pritiska od 0,5 bar